誘導灯の概要表

				J	項 目
区			A 級		氏印なし(□ 有効距離60m個□ その他有効距離m_個 < 一年の他有効距離40m個 (備考2)
	避難口誘導灯	В	□ BH形	-	○ 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
		級	□ BL形		氏印なし(□ 有効距離30m個□ その他有効距離m個 氏印付き(□ 有効距離20m個)
		□ C 級		口有	す効距離15m個 □ その他有効距離m_個
	□通路誘導灯	□ A 級		口有	「対距離20m個 □ その他有効距離 <u></u> m個
		В	□ BH形	口有	す効距離15m個 □ その他有効距離m_個
		級	□ BL形	口有	「有効距離15m <u></u> 個 □ その他有効距離 <u></u> 個
			C 級	口有	「対距離10m <u></u> 個 □ その他有効距離 <u></u> 面
	□ 階段通路誘導灯				_個(□ 非常用の照明装置を設置)
	□ 客席誘導灯				_個
		誘導標	識		5輝度蓄光式個 □ 中輝度蓄光式個 □ その他個
機能	□ 点滅・誘導音機能			□ 祷	見力又は聴力の弱い者の避難経路となる部分
	□ 点滅機能のみ			□割	秀導灯の視認性が低下するおそれのある部分
	□ 誘導音機能のみ			□ 積	責極的に避難誘導する必要性が高い部分
	口 消灯方式			□無	乗人の防火対象物
方				□ 夕	ト光により避難ロ又は避難の方向が識別できる場所
力 式)				□ 利	川用形態により特に暗さが必要である場所
				□ 主	Eとして防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に
				供	共する場所
				□ ?	その他()
	制御機器の設置				
				口光	光電式自動点滅器個 □ 連動開閉器個
				□ 扉	『開閉器と連動する点滅器個 □ 連動装置個
					照明器具連動点滅器個 □ 制御専用煙感知器個
					拖錠連動点滅器個
					替光式誘導標識 □ 光を発する帯状の標示 □ その他(
	非	常電源	の容量		20分間 🗆 60分間
その					
他					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 項目中、□欄は該当するものに✔印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。
 - 3 その他有効距離は、省令第28条の3第2項第2号による場合の当該有効距離及び個数を記入すること。