別記様式 17

連結散水設備の概要表

項目			
設備方式			□ 開放型ヘッド方式 □ 閉鎖型ヘッド方式（□ 屋内消火栓設備兼用方式　□ 高架水槽方式）
開放型ヘッド方式	送水区域数		＿＿＿区域
	送水口数		双口型＿＿＿＿基
	ヘッド		最大設置数＿＿＿個　最小設置数＿＿＿＿個
	選択弁		□ 有　□ 無　（設置場所＿＿＿　口径＿＿＿A　＿＿＿個）
	排水弁		□ 有　□ 無　（設置場所＿＿＿　口径＿＿＿A　＿＿＿個）
	設計送水圧力		＿＿＿MPa
	配管	管材種	□ JIS＿＿＿＿　□ その他（＿＿＿）
		管継手	□ JIS＿＿＿＿　□ その他（＿＿＿）
		弁類	□ JIS＿＿＿（＿＿＿K）　□ JIS 以外＿＿＿（＿＿＿K）
		接続	□ ねじ　□ その他（＿＿＿）
		防食措置	□ ライニング管　□ その他（＿＿＿）
閉鎖型ヘッド方式	水源水量		有効水量＿＿＿＿m^3
	送水口数		双口型＿＿＿＿基
	ヘッド		閉鎖型ヘッド＿＿＿個　表示温度＿＿＿℃
	連結送水管兼用		□ 有　□ 無
	加圧送水装置等		□ ポンプ方式（設置場所＿＿＿＿） □ 専用ポンプ　□ 屋内消火栓設備用ポンプ ポンプ（吐出量＿＿＿L／min×全揚程＿＿＿m×口径＿＿＿A） 電動機（電圧＿＿＿V　出力＿＿＿kW） □ 高架水槽方式（設置場所＿＿＿＿） □ 専用高架水槽　□ 屋内消火栓設備用高架水槽 落差＿＿＿＿m
	起動方法		□ 流水検知装置（設置数＿＿＿個　口径＿＿＿A） □ 圧力検知装置（設置数＿＿＿個　口径＿＿＿A）
	設計送水圧力		＿＿＿＿MPa
	管		□ JIS G 3442　□ JIS G 3452　□ その他（＿＿＿）
	管継手	フランジ	□ JIS B 2220　□ JIS B 2239　□ その他（＿＿＿）
		フランジ以外	□ JIS B 2301　□ JIS B 2311　□ JIS B 2312 □ その他（＿＿＿）
	弁類		□ JIS＿＿＿（＿＿＿K）　□ JIS 以外＿＿＿（＿＿＿K）
	配管の防食措置		□ ライニング管　□ その他（＿＿＿）
その他			

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

2　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。